

IsoGrund Ultra

1 - Identificazione dei prodotti

Prodotto di fondo per interni con notevoli caratteristiche d'isolamento, ottimo come ponte d'adesione. La particolare tecnologia cationica consente ad IsoGrund Ultra di isolare tutti i supporti con presenza di macchie o di sostanze che li deteriorano e non ne consentono un adeguato rinnovamento.

2 - Campi d'impiego

IsoGrund Ultra è un fondo idrodisperso impiegabile su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia ma è particolarmente indicato per quelli che presentano macchie di nicotina, anilina, fumo, acqua asciugata e sostanze coloranti. Il prodotto è utilizzabile come mano isolante sulle superfici interne prima della successiva applicazione di carte da parati.

3 - Caratteristiche

Prodotto di fondo in dispersione acquosa a base di polimeri cationici con elevata capacità d'isolamento. Diffusivo, opaco, coprente ed inodore IsoGrund Ultra agisce anche come ponte d'adesione per le successive mani di finitura con le pitture in dispersione per interni Caparol. IsoGrund Ultra è resistente agli alcali.

4 - Composizione dei sistemi

Il pretrattamento dei vari supporti ove necessario è descritto nelle Schede Tecniche n. 10 e n. 11. I supporti devono essere puliti, asciutti ed esenti da sostanze sfarinanti o sabbianti.

Assicurarsi adeguatamente che non sia presente umidità residua all'interno della muratura, nelle crepe e nelle fughe. Tenere sempre conto della traspiranza dei supporti quando la finitura è prevista con sistemi di pitturazione sintetica.

5 - Tinte e compatibilità

Il prodotto è bianco, non è miscelabile con altri e non può essere tingeggiato.

6 - Confezioni e magazzinaggio

Il prodotto è disponibile in idonei imballi. Ogni confezione è specificamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. La stabilità è garantita per ca. un anno.

7 - Applicazione

I supporti devono essere resi asciutti puliti e portanti. IsoGrund Ultra può essere applicato a pennello e rullo. Applicare una mano di prodotto tal quale su supporti normalmente sollecitati; in caso di forte presenza di macchie eseguire anche una seconda passata. Come finitura sono adatte tutte le pitture in dispersione per interni Caparol. Dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua. Non miscelare con altri prodotti.

Nota bene: superfici che presentano una notevole quantità di macchie o supporti che devono essere rapidamente riutilizzati vanno finiti con una mano di pittura antimacchia a solvente Dupa-inn N°1.

Limiti di applicazione: non applicare con temperatura inferiore a + 5°C o superiore a + 30°C (aria, supporto, prodotto).

Resa orientativa: circa 90-110 ml/m², secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto: il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

Tempi d'essiccazione: a +20 °C e U.R. 65 % il tempo di essiccazione è di circa 12 ore; in presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevata i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

8 - Consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini. Non inalare vapore/aerosol. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature.

