

## Caparol Putzgrund

### 1 - Identificazione del prodotto

Fondo di ancoraggio pigmentato a base di resine sintetiche copolimere per rivestimenti a spessore dispersione acquosa. Il suo potere coprente migliora l'impatto estetico ed il suo utilizzo è sempre necessario quando la nuova tinta scelta è in contrasto con quella preesistente. Caparol Putzgrund si distingue inoltre per la facile lavorabilità.

### 2 - Campi d'impiego

Fondo universale per rivestimenti in dispersione acquosa: grazie alla speciale combinazione dei leganti che prevede la simultanea combinazione di resine acriliche, silicatiche e silossaniche Caparol Putzgrund è adatto per tutti i tipi di rivestimenti strutturati di qualsiasi natura essi siano (sintetici, minerali o silossanici). Particolarmente indicato per l'applicazione di un rivestimento minerale su un supporto portante preverniciato con prodotti sintetici.

### 3 - Caratteristiche

Caparol Putzgrund è un fondo di ancoraggio idrosolubile facile da applicare che possiede alta diffusività e buone doti di idrorepellenza. Nel prodotto è inserito un inerte fine che rende ruvida la superficie trattata, per un migliore aggrappaggio delle successive finiture a spessore.

### 4 - Composizione dei sistemi

I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. L'essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. Caparol Putzgrund è un fondo idoneo per superfici interne ed esterne. Può essere applicato su supporti prepitturati o prerivestiti, su cemento, laterogesso e derivati. In caso di supporti sfarinanti o indeboliti applicare come prodotto compattante Dupa-grund.

### 5 - Tinte e compatibilità

Il prodotto è disponibile in bianco, e può essere inoltre messo in tinta con i coloranti AVA.

### 6 - Confezioni e magazzino

Il prodotto viene confezionato in idonei imballi da 25 Kg. specificamente etichettati. Ogni confezione riporta il codice di produzione. Conservare al fresco ma al riparo dal gelo. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

### 7 - Applicazione

I supporti devono essere resi puliti, asciutti e portanti. Caparol Putzgrund può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo (non adatto per applicazione con apparecchi airless). Il prodotto può essere steso tal quale ma in caso di necessità diluire con al massimo il 5% di acqua. Applicare una prima mano su supporti molto

porosi o sulle zone superficiali leggermente sfarinanti, così come sui vecchi rivestimenti di pitture minerali asportate o spazzolate. Dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua. Non miscelare con altri prodotti.

**Limiti di applicazione:** non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).

**Resa orientativa:** circa 200-250 g/m<sup>2</sup>, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto: il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

Tempi d'essiccazione: a +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 12 ore; dopo 3-4 ore è asciutto in superficie e ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

### 8 - Consigli di sicurezza

Tenere fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Evitare il contatto con occhi e pelle con idonei dispositivi di protezione individuale. Lavare subito con molta acqua eventuali spruzzi sulla pelle o negli occhi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. Non scaricare i residui in tubazioni afferenti fognature, lasciare ben essiccare e deporre nei portarifiuti.

